


DẦU TRUYỀN ĐỘNG



GEAR HD 90 DẦU TRUYỀN ĐỘNG VÀ VI SAI

DIỄN GIẢI

GEAR HD 90 dầu bôi trơn đơn cấp dành cho các loại hộp số, vi sai và vi sai hypoid không có hệ thống chống trượt giới hạn hoạt động trong điều kiện tải trọng trung bình và tốc độ cao; hoặc cacso loại hội số truyền, các hệ truyền động cơ và các loại hộp số giảm tốc hoạt động trong điều kiện tải trọng trung bình cho đến nặng nhọc và tốc độ cao.

TIÊU CHUẨN:

SAE 90
API GL-5

ƯU ĐIỂM

- Tính năng chịu cực áp và chống mài mòn cực kỳ tốt
- Tính năng bôi trơn tốt, giúp giảm thiểu ma sát
- Tương thích với các loại thiết bị làm kín
- Tính năng chống ăn mòn, chống tạo bọt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	GEAR HD 90
Cấp độ nhớt	SAE J 306	90
Tỷ trọng ở 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.879
Độ nhớt động học ở 40°C (104°F)	ASTM D445	185 mm ² /s
Độ nhớt động học ở 100°C (212°F)	ASTM D445	17.5 mm ² /s
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	102
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	242°C / 468°F
Nhiệt độ rót chảy	ASTM D97	-12°C / 10°F

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

Thời gian thay dầu: Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị và tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thiết bị.

The specifications of our products only become definitive at the time of order, which is subject to our general sale and guarantee conditions. The general characteristics of our products may change to provide our customers with the benefits of technical developments. The safety data sheet of this product is available on www.motul.com.

VILUBE member of MOTUL Asia Pacific
Tuilidonai Building 11th Fl, 119 Dien Bien Phu St., Dist. 1, Hochiminh City
T (84 8) 3911 8601 - Ext: 333 * F (84 8) 3911 8602 * M (84) 908 642 442
www.motul.com

Creation date: 2014/09/29
Revision date: